



特性表

| 適合本体品番 | 定格光束 | LED照明器具の固有エネルギー消費効率(100V時) |
|-------------|----------|----------------------------|
| LZB-92689XW | 7800 lm | 136.8 lm/W |
| LZB-92690XW | 7800 lm | 136.8 lm/W |
| LZB-92691XW | 10500 lm | 138.1 lm/W |
| LZB-92692XW | 10500 lm | 138.1 lm/W |
| LZB-92717XW | 7800 lm | 136.8 lm/W |
| LZB-92718XW | 7800 lm | 136.8 lm/W |
| LZB-92719XW | 10500 lm | 138.1 lm/W |
| LZB-92720XW | 10500 lm | 138.1 lm/W |
| LZB-92725XW | 7800 lm | 136.8 lm/W |
| LZB-92726XW | 7800 lm | 136.8 lm/W |
| LZB-92727XW | 7500 lm | 131.5 lm/W |
| LZB-92728XW | 7500 lm | 131.5 lm/W |
| LZB-92729XW | 10200 lm | 134.2 lm/W |
| LZB-92730XW | 10200 lm | 134.2 lm/W |
| LZB-92731XW | 10000 lm | 131.5 lm/W |
| LZB-92732XW | 10000 lm | 131.5 lm/W |

安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。適合器具の仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------|--------|------------|--|-------------------|------|-----------------|--|--------|--|-----|
| LZB-92732XW | | 10000 lm | | 131.5 lm/W | | 機 能 | | 補助用 | | 特記事項 | | |
| 7 | | | | 取付場所 | | 屋内用 | | 適合器具 上記特性表参照 | | スイッチ無し | | |
| 6 | | | | 電源接続 | | コネクタ | | | | | | |
| 5 | | | | 消費電力 | | － W | 定格電圧 | | | | | － V |
| 4 | コネクタ | ナイロン66 | 白 | 電気容量 | | － VA | | | | | | |
| 3 | エンドキャップ | ポリカーボネート | 白 | LED | | LED超高出力ユニット 16.8W | | | | | | |
| 2 | カバー | ポリカーボネート | 乳白 | 別売 | | 演色性 Ra83 | | | | | | |
| 1 | 本体 | アルミ型材 | 白アルマイト | 交換可 | | 白色 4000K | | | | | | |
| No. | 部 品 名 | 材 質 | 備 考 | 器具重量 | | 約 0.11 kg | | 谷 口 森脇 ④ | | | | |