



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外据置専用器具です。
- 一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 傾斜面などの不安定な場所で使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
- 塩害地域では使用しないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けて下さい。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	30 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	75.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項	
7				取付場所	屋外 据置専用	USB Type-C 充電ケーブル付 リチウムイオン電池内蔵 人感センサー付 点灯保持時間約15分 常時点灯モード付 防水性能: IPX4 調光器併用不可 人感センサー検知範囲 約70° 約4m	
6				電源接続	USB Type-C 充電ケーブル		
5	レーザーベルト	レーザー	黒	消費電力	0.4 W 定格電圧	- V	
4	カバー	アクリル	透明	電気容量	- VA		
3	本体	ポリカーボネート	ダークグレー色塗装	LED 付 交換不可	LED 0.4W 演色性 Ra80 キャンドル色(2000K)		
2	本体	鋼棒	ダークグレー色塗装				
1	本体	ポリカーボネート	ダークグレー色塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2kg		調光スイッチ付 (20%-60%-100%)
							峠田 大瀧 ①