




安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。
下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
・屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
・傾斜天井、さん・格子のある天井。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。
火災・感電の原因になります。
- この器具は引掛けシーリングプラグ取付式です。角型(丸型)引掛けシーリングまたは
ツバ付き丸型引掛けシーリングの引掛け穴に引掛けシーリングプラグの引掛け刃を差込み、
最後まで確実に回してセットしてください。
落下・感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。

定格光束	520 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 引掛シーリング取付式 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井直付専用			
6				電源接続	引掛シーリング			
5				消費電力	5.7 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	10 VA			
3				LED 付 交換不可	LED 5.7W 演色性Ra93 電球色(2700K)			
2	カバー	ポリカーボネート	乳白 (マット)					スイッチ無し
1	本体	ポリカーボネート	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			峠田 大瀧 ①