






安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
 - ・屋外、強度のない天井、周囲温度が -5°C ～ 35°C 以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・傾斜天井、さん・格子のある天井。
- クイックフィットアダプターは取扱説明書に従って確実に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は銘板に記載されている定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。火災・感電の原因になります。

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。

定格光束	6099 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	121.9 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用(虫などが入りにくいタイプ)		特記事項	
7				取付場所		屋内 天井付専用			クイック取付式 リモコン付 調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K) 調光機能付 調光10段切替(5%~100%) 保安灯10段階調光 調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません プルレススイッチ付 (全灯-※メモリー-保安灯-0) ※消灯前の調色・調光状況
6	クイックフィットアダプター	ー	ー	電源接続		クイックフィット			
5	取付座	亜鉛鋼板	ー	消費電力		50 W	定格電圧	100 V	
4	フランジ	鋼板	黒サテン塗装	電気容量		51 VA			
3	本体	鋼板	黒塗装	LED付		LED50W 演色性Ra93			
2	飾り	軟質塩ビ(白)	黒マイラー	交換不可		昼光色6500K~電球色2700K			
1	カバー	アクリル	乳白(マット)						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 2.9 kg		峠田 伊藤 ①	