



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内据置壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、屋外、傾斜面、屋外、湿気の多い所、水気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 壁付時はこの器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	600 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	75.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 据置壁面取付兼用		コード2m付(白) 注)調光器との併用はできません。
6	コード		白	電源接続	差込プラグ		
5	フランジ	アルミダイカスト	白塗装	消費電力	8 W	定格電圧 100 V	
4	アーム	アルミダイカスト	白塗装	電気容量	13 VA		
3	本体	ポリカーボネート	白	LED付 交換不可	LED8W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		中間スイッチ付 (ON-OFF)
2	本体	アルミダイカスト	白塗装				
1	カバー	アクリル	乳白(マット)				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg		峠田 大瀧 ①