




最小施工寸法

姿図



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁取付床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

定格光束	620Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	80.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井・壁(横向)・床付兼用	連結最大36台まで 調光可能(5%~100%) シーンコントローラー別売 専用調光器別売	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	7.7 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	8 VA		
3	取付バネ	ステンレス板	白塗装	LED付 交換不可	LED 7.7W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	スイッチ無し	
2	カバー	アクリル	乳白(マット)				
1	本体	アルミ型材	白アルマイト				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	谷口 森	④