






安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。
下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
・屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が $-5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 以外の場所。
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
・傾斜天井、さん・格子のある天井、油煙のある場所。
- クイックフィットアダプターは取扱説明書に従って確実に取付けて下さい。
落下の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。
火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

定格光束	4250 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	106.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 クイック取付式 リモコン付 調色機能付 調色11段階替（6500K～2700K） 調光機能付 調光10段階替（5%～100%） 保安灯 2段階調光 調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません。 プルレススイッチ （上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※-0） ※消灯前の調色・調光状態
6	クイックフィットアダプター	－	－	取付場所	屋内 天井付専用			
5	セード	布	ライトブルー（コーティング加工）	電源接続	引掛シーリング			
－			/内面ホワイト（コーティング加工）	消費電力	40 W	定格電圧	100 V	
4	セード	鋼棒	白塗装	電気容量	42VA			
3	下カバー	アクリル	乳白（マット）	LED 付 交換不可	LED 40W 演色性 Ra83 昼光色 6500K～電球色 2700K			
2	上カバー	アクリル	透明（マット）					
1	本体	ポリカーボネイト	黒塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量 約 2.4 kg				嶋田 森脇 ①