



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所、傾斜天井、さん・格子のある天井、油煙のある場所。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取付ける場合は補強材をいれてください。
- LEDにはバラつきがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。
- 空調の吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付しないでください。そのままご使用しますと器具の落下に繋がります。

定格光束	1050Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	36.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	吊高さ調節可能 調光可能(1%~100%) 専用調光器別売 可動範囲 回転角度 360° φ6.6コード使用
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	29W 定格電圧 100V	
4				電気容量	29VA	
3	本体	アルミ	黒塗装	LED付 交換不可	LED29W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	フランジ	鋼板	黒色塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.9 kg	①