





取付部



姿図



ルミライン（配線ダクト）別売



定格光束	3400 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	82.9 lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意

- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。
- 火災・感電・落下原因となります。
- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
 - 器具の故障や、火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外。強度のない天井。周囲温度が-5℃～35℃以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。傾斜天井。
- 被照射面までの近接限度は0.3mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないよう施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。

				機 能		一般用		特記事項 1/2照度角 20° 調光器併用不可
				取付場所	屋内 ルミライン取付専用			
6	ガラスパネル	強化ガラス	透明消し	電源接続	ルミライン用プラグ			オプション別売
5	反射板	アルミ	鏡面	消費電力	41 W	定格電圧	100 V	
4	本体	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	42VA			
3	ヒートシンク	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 41W			
2	アーム	アルミダイカスト	黒塗装		高彩色（3650K相当）			スイッチ無し
1	電源ケース	ポリカーボネート	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg			鹿毛 勝田 ①