



**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、さん、格子のある天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 460Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 70.8Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|     |     |         |                | 機能               | 一般用                                 | 特記事項                  |  |
|-----|-----|---------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| 7   |     |         |                | 取付場所             | 屋内 天井直付専用                           | 引掛シーリング取付式<br>調光器併用不可 |  |
| 6   |     |         | 電源接続           | 引掛シーリング          |                                     |                       |  |
| 5   |     |         | 消費電力           | 6.5 W 定格電圧 100 V |                                     |                       |  |
| 4   |     |         | 電気容量           | 11 VA            |                                     |                       |  |
| 3   |     |         |                | LED付<br>交換不可     | LED 6.5W<br>演色性 Ra83<br>電球色 (2700K) | スイッチ無し                |  |
| 2   | カバー | アクリル    | 乳白(マット)        |                  |                                     |                       |  |
| 1   | 本体  | ポリプロピレン | 白(一部ダークブラウン塗装) |                  |                                     |                       |  |
| No. | 部品名 | 材質      | 備考             | 器具重量             | 約 0.3 kg                            | 峠田 坂本 ③               |  |