




定格光束（昼白色）	3550 lm
固有エネルギー消費効率	101.4 lm/W
光束維持時間	40000時間

調色機能により定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わります。

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで他の光周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

調色機能により定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わります。				機 能	一般用			特記事項 クイック取付式 リモコン式 調色機能付 調色11段切替 (6500K~2700K) 調光機能付 調光10段切替 (5%~100%) 保安灯2段階調光 調光器併用不可 シーソコントローラーは使用できません。 プルレススイッチ付 (上下点灯-下点灯-上点灯-保安灯-0)
7				取付場所	屋内 天井直付専用			
6	クイックフィットアダプター	-	-	電源接続	引掛シーリング			
5	飾り枠	木製	白塗装	定格消費電力	35 W	定格電圧	100 V	
4	飾り枠	木製	白塗装	電気容量	37 VA			
3	カバー	アクリル	乳白 (マット)	LED 付 交換不可	LED35W 演色性 Ra83 昼光色 6500K~電球色 2700K			
2	本体	ポリカーボネート	白					
1	本体	鋼板	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 3.0 kg			峠田 谷口 ①