





取付部詳細



定格光束	340 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	81.0Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

LEDランプ寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 上面一部開放・下面開放 吊高さ調節可能 傾斜天井にも取付可能 (55°まで) 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V	
4	カバー	和紙	白(屑入り)	電気容量	7 VA			
3	枠	鋼棒	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯付 E17 大光電機(株)製			スイッチ無し
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒					
1	フランジ	ABS樹脂	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			老田 上西 ①