



定格光束	1750Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	96.1Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 6%以内で使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずM8~M10ボルト(2本)、又はM6ボルト(4本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び、腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

機能			防雨用			特記事項
7	拡散パネル	アクリル	透明消し	取付場所	屋外 壁付専用	
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	口出し線	
5	枠	アルミダイカスト	白塗装	消費電力	18.2 W 定格電圧 100 V	スイッチ無し
4	灯具	アルミダイカスト	白塗装	電気容量	32 VA	
3	自在器	真鍮	白塗装	LED付 交換不可	LED18.2W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	
2	アーム	鋼管	白塗装			
1	取付座	鋼板	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 5.2 kg	峠田 老田 ⑦