




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。
下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外、強度のない取付面、周囲温度が -5°C ～ 35°C 以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・指定外の傾斜天井、さん・格子のある天井、油煙のある場所。
- クイックフィットアダプター及びカバーは取扱説明書に従って確実に取付けて下さい。
落下の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。
火災・感電の原因となります

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生する場合があります。

定格光束	3699 lm
固有エネルギー消費効率	127.5 lm/W
光束維持時間	40000時間

光束維持時間		40000時間		機 能		一 般 用		特記事項 クイック取付式 カバー回転式 別売DP-35345 使用時 傾斜天井取付可能（45°まで） 別売DP-38415 使用時 竿吊天井取付可能 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井付専用			
6				電源接続	クイックフィット			
5	クイックフィットアダプター	－	－	定格消費電力	29 W	定格電圧	100 V	
4	スイッチ紐	テトロン	白（ツマミ付）	電気容量	30VA			
3	カバー	アクリル	乳白（マット）	LED 付 交換不可	LED 29W 演色性 Ra93 温白色 3500K			
2	天板	カラー鋼板	白					
1	本体	カラー鋼板	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 2.1 kg		峠田 谷口 ①	