



取付部詳細

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外・強度のない天井、壁
 - ・周囲温度が-5℃~35℃以外の場所
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバラスキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。

定格光束 (電球色)	450lm
固有エネルギー消費効率	95.7lm/W
光束維持時間	50000時間

				機能 一般用			特記事項 カバー回転式 傾斜天井使用可能 調光器併用不可
				取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用		
				電源接続	送り付端子台(照明器具専用)		
				定格消費電力	4.7W	定格電圧 100 V	
				電気容量	8VA		
3	カバー	プラスチック	白	LED 付 交換不可	LED4.7W 演色性 Ra93 電球色(2700K)		
2	前面カバー	アクリル	乳白(マット)				
1	本体	亜鉛鋼板					
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.3 kg		峠田 曾川 ①