



▲ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さ感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	170Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	40.4Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

			機能	一般用	特記事項	
7			取付場所	屋内 天井吊下げ専用		吊高さ調節可能 調光器併用不可
6			電源接続	端子台		
5			消費電力	4.2 W	定格電圧 100 V	
4	フランジ	ABS樹脂	電気容量	7 VA		スイッチ無し
3	キャプタイヤコード	塩化ビニル	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯 E17 大光電機(株)製		
2	本体	鋼板		白サテン塗装		
1	上下カバー	鋼板		金アライメント(飾り用)		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	峠田 老田 ③