



姿図



最小施工寸法



上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
光の広がりをご考慮した寸法ではありません。
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。
※密閉条件での使用は不可です。

※本器はPWM OFF
信号で消灯することが
できません。
消灯する場合は必ず
主電源をOFFに
してください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付壁付床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	3880Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	107.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	屋内用	特記事項 傾斜天井取付可能 縦長付・横長付兼用 調光可能(5%~100%) シーンコントローラー別売 適合調光器別売 連結最大25台(100V) 50台(200V~242V)まで 配線施工の際、電源線以外に専用 信号線(CPEV $\phi 0.9\sim 1.2$) が必要です。
7				取付場所	屋内 天井付壁付床付兼用	
6				電源接続	送り付端子台	
5	本体エンドキャップ	ポリカーボネート	グレー	消費電力	36 W 定格電圧 100~242 V	
4	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト	電気容量	36VA (100~242V)	
3	灯具エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白	LED 付 交換不可	LED 36W 演色性 Ra86 白色(4200K)	スイッチ無し
2	灯具本体	アルミ型材	シルバーアルマイト			
1	灯具カバー	ポリカーボネート	乳白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.47 kg	谷口 森(真) ⑤