




埋込穴寸法




グリーン購入法適合




安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光（標準）	LZA-90815E	100/200/242V	23/23/24VA	105mm
非調光（省エネ）	LZA-91108E	100/200/242V	19/19/20VA	105mm
PWM調光	LZA-90825E	100/200/242V	23/23/24VA	135mm
位相制御調光	LZA-90822E	100V専用	23VA	120mm

	標準出力
定格光束	1430Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 1/2照度角 17° 可働範囲 首振り側のみ 40° 回転角度 350° 制御レンズ付 電源別売・別置 調光器別売 オプションレンズ別売
7				取付場所	屋内天井埋込専用	
6				電源接続	コネクタ	
5	アーム	銅板	白塗装	消費電力	22/19W 定格電圧 - V	
4	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	
3	取付バネ	ステンレス板		LED付 交換不可	LED22W(標準出力) LED19W(省エネ出力) 演色性 Ra83 白色(4000K)	スイッチ無し
2	枠	アルミダイカスト	白塗装			
1	灯具	アルミダイカスト	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	鹿毛 坂本 ①