



グリーン購入法適合

姿図



側面詳細図

特性表		
適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92742XW	9380 lm	154.2 lm/W
LZB-92743XW	9380 lm	154.2 lm/W
LZB-92744XW	9380 lm	154.2 lm/W
LZB-92745XW	9190 lm	151.1 lm/W
LZB-92757XW	8720 lm	143.4 lm/W

電圧	消費電力	電気容量
100V	-	-
200V	60.8W	63VA
242V	60.1W	62VA

安全に関するご注意	
● この器具は、単体では使用できません。 仕様図または取扱説明書に従って、 適正な組み合わせでご使用ください。 落下・感電・火災の原因になります。	

No.	部品名	材質	備考	器具質量	機能		補助用	特記事項
					取付場所	電源接続		
7					-	-		調光器併用不可 無線制御モジュール別売
6					-	-		
5	LEDモジュール				定格消費電力	- W	定格電圧	- V
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板		電気容量	-		
3	電源ユニット				LED 別売 交換可	タイプ FLR110形×2灯相当 演色性 Ra83 色温度 3000K		
2	カバー	ホリカホネト樹脂	乳白色(拡散)			節電モード機能付 (明るさ約70%)		
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板					