



グリーン購入法適合

姿図



側面詳細図

特性表

適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92742XW	12540 lm	155.7 lm/W
LZB-92743XW	12540 lm	155.7 lm/W
LZB-92744XW	12540 lm	155.7 lm/W
LZB-92745XW	12290 lm	152.6 lm/W
LZB-92757XW	11660 lm	144.8 lm/W

電圧	消費電力	電気容量
100V	-	-
200V	80.5W	83VA
242V	80.5W	84VA

⚠ 安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、
適正な組み合わせでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

				機能	補助用	特記事項	
7				取付場所	-	調光器併用不可 無線制御モジュール別売	
6				電源接続	-		
5	LEDモジュール			定格消費電力	- W 定格電圧 - V		
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	-	節電モード機能付 (明るさ約70%)	
3	電源ユニット			LED	タイプ FLF86形×2灯 定格出力相当		
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色(拡散)	別売	演色性 Ra83		
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板	交換可	色温度 3000K		
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 1.7 kg	鹿毛 坂本 ①	