





グリーン購入法適合

姿図



側面詳細図

特性表

適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	3120 lm	165.0 lm/W
LZB-92585XW	3120 lm	165.0 lm/W
LZB-92586XW	3120 lm	165.0 lm/W
LZB-92587XW	3050 lm	161.3 lm/W
LZB-92420XW	2910 lm	153.9 lm/W
LZB-92588XW	3020 lm	159.7 lm/W
LZB-92589XW	3020 lm	159.7 lm/W
LZB-92590XW	3050 lm	161.3 lm/W
LZB-93057XW	2900 lm	153.4 lm/W
LZB-93058XW	3120 lm	165.0 lm/W

電圧	消費電力	電気容量
100V	19.3W	20VA
200V	18.9W	20VA
242V	19.1W	21VA

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

				機能	補助用	特記事項	
7				取付場所	—	初期照度補正機能付 調光機能付 (5%~100%) ※別売調光器と組合わせてご使用ください。 ※配線施工の際、電源線以外に調光信号線 (CPEVΦ0.9~1.2) が必要です。	
6				電源接続	—		
5	LEDモジュール			定格消費電力	上記特性表参照	定格電圧	100~242V
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照		
3	電源ユニット			LED 別売 交換可	タイプ FHF32形×1灯 高出力相当 演色性 Ra83 色温度 4000K		
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色 (拡散)				
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 0.8 kg		鹿毛 坂本 ①