



グリーン購入法適合

姿図



特性表

適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	3010 lm	159.2 lm/W
LZB-92585XW	3010 lm	159.2 lm/W
LZB-92586XW	3010 lm	159.2 lm/W
LZB-92587XW	2940 lm	155.5 lm/W
LZB-92420XW	2880 lm	152.3 lm/W
LZB-92588XW	2920 lm	154.4 lm/W
LZB-92589XW	2920 lm	154.4 lm/W
LZB-92590XW	2940 lm	155.5 lm/W
LZB-93057XW	2790 lm	147.6 lm/W
LZB-93058XW	3010 lm	159.2 lm/W



側面詳細図

電圧	消費電力	電気容量
100V	19.3W	20VA
200V	18.9W	20VA
242V	19.1W	21VA

安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

No.	部品名	材質	備考	機能	補助用	特記事項
7				取付場所	—	初期照度補正機能付
6				電源接続	—	調光機能付 (5%~100%)
5	LEDモジュール			定格消費電力	上記特性表参照	※別売調光器と組合わせてご使用ください。
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照	※配線施工の際、電源線以外に調光信号線 (CPEVΦ0.9~1.2) が必要です。
3	電源ユニット			LED	タイプ FHF32形×1灯 高出力相当	
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色 (拡散)	別売	演色性 Ra83	
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板	交換可	色温度 3000K	
				器具質量	約 0.8 kg	

鹿毛 坂本 ①