



グリーン購入法適合

姿図



側面詳細図

特性表

適合本体品番	定格光束	固有エネルギー消費効率 (200V時)
LZB-92584XW	6400 lm	149.8 lm/W
LZB-92585XW	6400 lm	149.8 lm/W
LZB-92586XW	6400 lm	149.8 lm/W
LZB-92587XW	6260 lm	146.6 lm/W
LZB-92420XW	5950 lm	139.3 lm/W
LZB-92588XW	6200 lm	145.1 lm/W
LZB-92589XW	6200 lm	145.1 lm/W
LZB-92590XW	6260 lm	146.6 lm/W
LZB-93057XW	5940 lm	143.0 lm/W
LZB-93058XW	6400 lm	149.8 lm/W

電圧	消費電力	電気容量
100V	43.7W	45VA
200V	42.7W	46VA
242V	42.8W	47VA

安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

				機能	補助用	特記事項
7				取付場所	—	初期照度補正機能付 調光機能付 (5%~100%) ※別売調光器と組合わせて ご使用ください。 ※配線施工の際、電源線以外 に調光信号線 (CPEVΦ0.9~1.2) が必要です。
6				電源接続	—	
5	LEDモジュール			定格消費電力	上記特性表参照	
4	バネ取付金具	鋼板 t 0.77	亜鉛メッキ鋼板	電気容量	上記特性表参照	
3	電源ユニット			LED	タイプ FHF32形×2灯 高出力相当	
2	カバー	ポリカーボネート樹脂	乳白色 (拡散)	別売	演色性 Ra83	
1	フレーム	鋼板 t 0.37	亜鉛メッキ鋼板	交換可	色温度 3000K	
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.8 kg	鹿毛 坂本 ①