




最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な最小寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。) 単位: mm 施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。


姿図



※コネクタは本体収納不可


#### 取付部

#### 最大延長距離について



※終端防水コネクタを必ず端末器具に差し込んでください。

#### 連結時器具設置 (イメージ)



#### ⚠ 安全に関するご注意

- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なることがあります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨防湿天井付、傾斜天井(横向き)、壁付(横向き)、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流容量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(5本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1160Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

			機能	防雨・防湿用	特記事項	
7			取付場所	屋外 天井付・壁付(横向)・床付兼用	・IP65 ・直流電源装置が別途必要です。 ・電源装置別売(DP-40172)(屋外用・非調光) ・電源装置別売(DP-39105)(屋内用・非調光) ※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。 ・電源接続ケーブル別売(DP-40169) ※1回路に必ず1本必要です。 ・延長ケーブル別売(DP-40170) ・調光ドライバ別売(DP-40171)(屋内用)	
6			電源接続	コネクタ		
5			消費電力	11.6W		定格電圧 DC24V
4			電気容量	11.6VA		
3	取付具	ポリカーボネート	LED付交換不可	LED 11.6W 演色性 Ra82 電球色(2700K)		
2	エンドキャップ	ポリカーボネート				
1	ケース	ポリカーボネート				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.14kg	スイッチ無し
						峠田 森 ⑦