



**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・埋込兼用吊下げ器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- フローイング工法(住宅用吹込用繊維質断熱材(JIS A 9523))およびマット敷工法(住宅用人工鉱物繊維断熱材(JIS A 9521))で断熱施工された天井に使用できます。特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因となります。

定格光束	150Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	33.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井直付・埋込兼用 吊下げ用		
6	カバー	カットガラス	透明	電源接続	端子台		
5	レンズ	ポリカーボネート	透明	消費電力	4.5W	定格電圧	100V
4	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装	電気容量	9VA		
3	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒	LED付 交換不可	LED4.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		
2	フランジカバー	亜鉛鋼板	白塗装		特記事項 傾斜天井にも使用可能(45°まで) 吊高さ調節可能 調光可能(5%~100%) 専用調光器別売 フローイング工法・マット敷工法使用可能(高气密対応) φ3.8細コード使用		
1	収納フランジ	亜鉛鋼板	白塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.2 kg		松原 坂本 ④