

可動範囲

首振角度 90°

回転角度 350°

姿図

取付部

203

63

ルミライン (配線ダクト) 別売

140

46

199

100

1

2

3

4

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせてご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラスギがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

0.2m以上

定格光束	4020Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	87.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

			機能	一般用	特記事項	
7			取付場所	屋内 ルミライン取付専用	1/2照度角 60° 調光器併用不可 拡散パネル付 フード別売(LZA-90659) バンドア別売(LZA-90661)	
6			電源接続	ルミライン用プラグ		
5			消費電力	46 W 定格電圧 100 V		
4	拡散パネル	アクリル	乳白	電気容量 46 VA	スイッチ無し	
3	本体	アルミダイカスト	白塗装	LED付 交換不可		
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装			
1	電源ケース	アルミ型材	白塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量 約 1.5 kg	山西 鹿毛 ⑦	