



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・傾斜天井、さん・格子のある天井、油煙のある場所。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%内でご使用ください。火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。

定格光束	1020 Lm
固有エネルギー消費効率	121.4 Lm/W
光束維持時間	40000 時間

				機能	一般用	特記事項 カバー回転式 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井付専用	
6				電源接続	端子台	
5				定格消費電力	8.4 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	15VA	
3				LED付	LED 8.4W 演色性 Ra93(クラス2) 昼白色(5000K)	
2	カバー	アクリル	乳白(マット)	交換不可		スイッチ無し
1	本体	アルミダイカスト	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.7 kg	鹿毛 谷口 ①