


取付部詳細




安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井取付(吊下げ)専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
 - ・屋外、強度のない天井。周囲温度が-5~35℃以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・指定外の傾斜天井。さん・格子のある天井。
 - ・油煙のある場所。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、商品ごとに調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

700~1200



定格光束	415 lm
固有エネルギー消費効率	109.2 lm/W
ランプ寿命	20000時間

ランプ寿命		20000時間		機 能	一般用			特記事項 傾斜天井使用可能(55°まで) 吊高さ調節可能 調光可能 0%~100% 専用調光器別売
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			
6				電源接続	端子台			
5				定格消費電力	3.8 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	5 VA			
3	フランジ	ABS樹脂	黒	LED 付 交換可	LEDフィラメントランプ・エジソン形 3.8W 演色性Ra93 キャンドル色(2200K) LDF4-G/D/A40V22x1灯 □金 E26 大光電機(株)製			スイッチ無し
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル(φ5.8)	黒					
1	本体	鋼板	真鍮色塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 0.7 kg			大瀧 谷口 ①