




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形(丸形)引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差し込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。

定格光束	4040Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	96.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機能	一般用(虫などが入りにくいタイプ)			特記事項 クイック取付式 リモコン付 カバー回転式 調色機能付 調色21段切替(6100K~3000K) 調光機能付 調光20段切替(10%~100%) 常夜灯6段切替 別売DP-39421使用時 傾斜天井使用可能(45°まで) 調光器併用不可 ブルレススイッチ (全灯-シーン-常夜灯-0)
7				取付場所	屋内 天井直付専用			
6				電源接続	引掛シーリング			
5				消費電力	42 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	43 VA			
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換不可	LED42W 演色性 Ra85 昼光色6100K~電球色3000K			
2	飾り	プラスチック	ブラウン(リブ入り)					
1	本体	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.0 kg			峠田 坂本 ②