



| | |
|--------|-------------------|
| 品番 | LLY-7066NUN |
| 光源 | LED 75W 4000K |
| 定格光束 | 6700.0 lm |
| 1/2照度角 | A-A' 25° B-B' 61° |
| ビーム角 | A-A' 26° B-B' 84° |

| | |
|------------------------|----------|
| 器具効率 | 100.0 % |
| 上方光束 | 0.0 % |
| 下方光束 | 100.0 % |
| 器具間隔 最大限 (取付高さH) | A 0.44 H |
| | B 1.17 H |
| 保守率 | 良 0.69 |
| | 中 0.67 |
| | 否 0.63 |

| 反射率 (%) | 天井 | 80 | | | 70 | | | 50 | | | 30 | | | 0 |
|---------|----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | | 壁 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
| | 床 | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 0 |
| 室指数 | | 照 明 率 (× 0.01) | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | | 66 | 59 | 55 | 65 | 59 | 55 | 64 | 59 | 55 | 63 | 58 | 55 | 53 |
| 0.8 | | 74 | 68 | 63 | 73 | 67 | 63 | 72 | 66 | 62 | 71 | 66 | 62 | 60 |
| 1 | | 81 | 75 | 70 | 80 | 74 | 70 | 78 | 73 | 69 | 77 | 72 | 69 | 67 |
| 1.25 | | 88 | 82 | 77 | 86 | 81 | 77 | 84 | 79 | 76 | 82 | 78 | 75 | 72 |
| 1.5 | | 92 | 87 | 82 | 91 | 86 | 82 | 88 | 84 | 80 | 86 | 82 | 79 | 77 |
| 2 | | 99 | 94 | 90 | 97 | 93 | 89 | 94 | 91 | 88 | 92 | 89 | 86 | 83 |
| 2.5 | | 103 | 99 | 96 | 101 | 98 | 95 | 98 | 95 | 92 | 95 | 93 | 91 | 87 |
| 3 | | 106 | 103 | 100 | 104 | 101 | 98 | 101 | 98 | 96 | 98 | 96 | 94 | 90 |
| 4 | | 109 | 107 | 104 | 107 | 105 | 103 | 104 | 102 | 100 | 100 | 99 | 97 | 93 |
| 5 | | 111 | 109 | 107 | 109 | 107 | 105 | 105 | 104 | 102 | 102 | 100 | 99 | 95 |

