





埋込穴寸法




送り付端子台




安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束	150Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	35.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿形	特記事項 1/2照度角 60° ※調光器との併用はできません。	
7				取付場所	屋外 天井埋込専用		
6				電源接続	送り付端子台		
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V		
4	取付バネ	ステンレス板		電気容量	7VA		
3	カバー	アクリル	透明	LED 付 交換不可	LED電球4.2W×1灯(E17) 演色性 Ra82 電球色 2700K LDA4L-H-E17 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	枠	アルミダイカスト	シルバー塗装				
1	本体	亜鉛鋼板					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg	谷 口	伊 藤 ②