


取付部詳細



▲安全に関するご注意

- この器具は一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	310Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	73.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 壁面取付専用		調光器併用不可
6	取付座	亜鉛鋼板		電源接続	端子台		
5	フランジ	鋼板	黒塗装	消費電力	4.2 W	定格電圧 100 V	スイッチ無し
4	アーム	鋼管	黒塗装	電気容量	7 VA		
3	自在器	真鍮	真鍮ブロンズメッキ	LED付交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯 E17 大光電機(株)製		
2	カバー	アルミ板	黒塗装(内面白塗装)				
1	飾り	木製	ウォールナット塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg		峠田 大瀧 ㊟