



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防滴形天井埋込兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は日本照明器具工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束	415Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	68.0Lm/W
LEDモジュール寿命	50000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	防滴用	特記事項
				取付場所	屋内・屋外 天井埋込兼用	1/2照度角 60° 温度保護機能付 注) 調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能。 (55°まで) 配光は傾斜天井対応となっております。 スイッチ無し
				電源接続	送り付端子台	
5	取付バネ	ステンレス板		消費電力	6.1 W 定格電圧 100 V	
4	枠パッキン	EPT	白	電気容量	11VA	
				適合ランプ	LED6.1W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	器具重量 約 0.4 kg
				付)別売		
3	前面カバー	アクリル	乳白(マット)			
						松原 曾川 ①
2	枠	アルミダイカスト	白塗装			
1	本体	アルミ板				