



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	390Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60.0Lm/W
LED光源寿命	50000時間

				機能	一般用			特記事項 カバー回転式 傾斜天井使用可能 調光器併用不可 スイッチ無し
				取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用			
				電源接続	送り付端子台			
				消費電力	6.5W	定格電圧	100 V	
				電気容量	11VA			
3	前面カバー	アクリル	乳白（マット）	LED 付 交換不可	LED6.5W 演色性 Ra96 ときめき 2700K			
2	カバー	プラスチック	白					
1	本体	アルミダイカスト	白塗装					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg		鹿毛 曾川 ②	