



ルミライン (配線ダクト) 別売



### △ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せてご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または取扱説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 790Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 52.7Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|     |       |          |              |                  |                                |      |      |                                   |
|-----|-------|----------|--------------|------------------|--------------------------------|------|------|-----------------------------------|
| 7   |       |          |              | 取付場所             | 屋内 ルミライン取付専用                   |      |      | 1/2照度角 20°<br>制御レンズ付<br>注)調光器併用不可 |
| 6   |       |          |              | 電源接続             | ルミライン用プラグ                      |      |      |                                   |
| 5   |       |          |              | 消費電力             | 15 W                           | 定格電圧 | 100V |                                   |
| 4   | 反射板   | アルミ      | 鏡面 (デジタルカット) | 電気容量             | 22 VA                          |      |      | 個別調光ボリューム付<br>(5%~100%)           |
| 3   | 本体    | アルミダイカスト | 白塗装          | LED<br>付<br>交換不可 | LED15W<br>演色性 Ra96<br>Q+ 3000K |      |      |                                   |
| 2   | アーム   | アルミダイカスト | 白塗装          |                  |                                |      |      |                                   |
| 1   | プラグ   | ポリカーボネート | 白            |                  |                                |      |      |                                   |
| No. | 部 品 名 | 材 質      | 備 考          | 器具重量             | 約 0.6 kg                       |      |      | 峠田 大瀧 (2)                         |