








姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井取付・壁面取付・床面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。



定格光束	1280Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	75.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨用	特記事項
8	取付座	ステンレス		機能	防雨用	特記事項 1/2照度角 25° 制御レンズ付 調光器併用不可
7	ベースパッキン	シリコン	黒	取付場所	屋外 天井取付・壁面取付・床面取付兼用	
6	ツマミ	アルミダイカスト	黒塗装	電源接続	口出し線	
5	フランジ	アルミダイカスト	黒塗装	消費電力	17 W 定格電圧 100 V	
4	アーム	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	28 VA	スイッチ無し
3	本体	アルミダイカスト	黒塗装	LED付 交換不可	LED 8.5W×2灯 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	
2	制御レンズ	アクリル	透明			
1	前面ガラス	強化ガラス	透明	器具重量	約 1.7 kg	②