



**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

ベースパッキン  
取付座  
シール剤  
シール剤  
造管材  
パッキン外周部にも塗り付けてください

定格光束	540Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	63.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項	
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用		1/2照度角 60° 制御レンズ付 調光器併用不可 傾斜天井にも取付可能
6	本体	アルミダイカスト	ウォームシルバー塗装	電源接続	口出し線		
5	ツマミ	アルミダイカスト	ウォームシルバー塗装	消費電力	8.5 W	定格電圧	100 V
4	アーム	アルミダイカスト	ウォームシルバー塗装	電気容量	14 VA		スイッチ無し
3	フランジ	アルミダイカスト	ウォームシルバー塗装	LED付 交換不可	LED 8.5W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)		
2	ベースパッキン	シリコン	黒				
1	取付座	ステンレス		器具重量	約 1.1 kg		峠田 老田 ⑤