



▲安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	1290Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	102.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7	カットC	クリスタルカットガラス	透明	取付場所	屋内 天井吊下専用	調光器併用不可 ハンドメイド
6	本体	鋼板	黒ニッケルメッキ	電源接続	端子台	
5	ビーズB	クリスタルカットガラス	透明	消費電力	12.6W 定格電圧 100 V	スイッチ無し
4	ビーズA	クリスタルカットガラス	透明	電気容量	21 VA	
3	ボベ皿	ガラス	透明	LED付 交換可	LEDシャンデリア球タイプ 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDC4L-E17/C×3灯 E17 大光電機(株)製	
2	アーム	鋼管	黒ニッケルメッキ			
1	フランジ	鋼板	黒ニッケルメッキ			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.8 kg	峠田 大瀬 ㊟