



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

- 被照面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

近接限度 0.2m以上

- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けられません。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取り付けられません。火災の原因となります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

	標準出力
定格光束	1800Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	41.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-91807	100/200/242V	44/45/46VA	210mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-91809	100/200/242V	44/45/46VA	210mm
0%~100%調光用電源	LZA-93025	100/200/242V	44/45/46VA	210mm
DALI対応調光用電源	LZA-93010	100/200/242V	44/45/46VA	210mm

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内天井埋込専用	1/2照度角 15° 可働範囲 首振り側のみ 35° 回転角度 350°
6	取付バネ	ステンレス板		電源接続	コネクタ	
5	アーム	亜鉛銅板		消費電力	43 W 定格電圧 - V	制御レンズ付 電源別売・別置 専用調光器別売
4	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	
3	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	LED付 交換不可	LED43W(標準出力) 演色性 Ra96 Q+(3500K)	スイッチ無し
2	コーン	PBT	アルミ蒸着(鏡面)			
1	枠	アルミダイカスト	白塗装	器具重量	約 1.1 kg	谷口 曾川 ⑤