


姿図



## ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	2650Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	102.7Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

機能	一般用	特記事項			
取付場所	屋内 天井吊下げ専用	カバー化粧ナット式 上面開放。下面一部開放			
電源接続	端子台	調光器併用不可			
消費電力	25.8W	吊高さ調節可能（本体側）			
電気容量	42VA	電源コード収納不可			
適合ランプ	LED電球 4.3W 演色性 Ra80 電球色 (2700K)				
⑪・別売	LDA4L-G/40/2783×6灯 E26				
	大光電機（株）製	スイッチ無し			
No.	部品名	材質	備考	器具重量 約 5.8 kg	峠田 森脇 ⑥