



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内棚下直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- LED器具の近くで、他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。LED器具の近くで、ラジオ(AM)を使用しないでください。雑音の原因になります。

定格光束	1030Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	85.8Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能 一般用			特記事項 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 棚下直付専用		
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	12 W	定格電圧	100 V
4				電気容量	13 VA		
3	取付板	鋼板	白塗装	LED 付 交換不可	LED12W 演色性 Ra83 温白色(3500K)		
2	カバー	アクリル	乳白		波動スイッチ (ON-OFF)		
1	本体	ポリカーボネート	白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg		峠田 大瀧 ③