

可動範囲

首振角度 90°

回転角度 350°

取付部

203

63

姿図

ルミライン (配線ダクト) 別売

100

199

140

46

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせてご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラスギがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

0.2m以上

定格光束		4230Lm		機能		一般用		特記事項 1/2照度角 60° 調光器併用不可 拡散パネル付 フード別売(LZA-90659) バンドア別売(LZA-90661)			
LED照明器具の固有エネルギー消費効率		91.9Lm/W		取付場所		屋内 ルミライン取付専用					
LED光源寿命		40000時間		電源接続		ルミライン用プラグ					
				消費電力		46 W	定格電圧	100 V			
				電気容量		46 VA					
4	拡散パネル	アクリル	乳白	LED付 交換不可	LED 46W 演色性 Ra83 白色(4000K)			スイッチ無し			
3	本体	アルミダイカスト	白塗装								
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装								
1	電源ケース	アルミ型材	白塗装								
No.	部品名	材質	備考	器具重量		約 1.5 kg		山西 鹿毛			