



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内据置専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、傾斜面、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。

定格光束	433Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	94.1Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 卓上据置専用		電源コード2m付(黒) 差込プラグ付 調光器併用不可
6				電源接続	差込プラグ		
5				消費電力	4.6 W	定格電圧 100 V	
4				電気容量	8 VA		
3	セード	布	白	LED 付 交換可	LED電球 4.6W 演色性 Ra83 電球色(2700K) LDA5L-G/40W/B27Kx1灯 口金E26 大光電機(株)製		プルスイッチ付 (4.9-0.5-0)
2	支柱	鋼管	クロームメッキ		LED電球 0.5W 演色性 Ra74 電球色(2800K) LDT1L-H-E12x1灯 口金E12 パナソニック(株)製		
1	ベース	木製	ダークオーク塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.9 kg		峠田 老田 ③