



重耐塩仕様



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、業務用浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因となります。
- 木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。



定格光束	470 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	67.1 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用			特記事項 防水・防塵性能：IP65(灯具部) 横長取付専用器具 調光器併用不可 スイッチ無し
7				取付場所	屋外 壁面取付専用			
6				電源接続	口出線			
5	カバー	アクリル	乳白（マット）	消費電力	7.0 W	定格電圧	100 V	
4	枠	アルミ型材	ステンカラー色塗装	電気容量	16 VA			
3	本体	アルミ型材	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 7.0W 演色性 Ra83 昼白色（5000K）			
2	取付座	ステンレス						
1	ベースパッキン	シリコン	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.9 kg			鹿毛 坂本 ⑤