









ルミライン
(配線ダクト) 別売



△安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご利用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご利用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または取扱説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	450Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	30.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

7				取付場所	屋内　ルミライン取付専用			1/2照度角　10° 制御レンズ付 調光器併用不可		
6	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電源接続	ルミライン用プラグ					
5	本体	PPS樹脂	黒塗装	消費電力	15　W	定格電圧	100　V			
4	本体	PPS樹脂	黒塗装	電気容量	22　VA					
3	本体	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED15W 演色性　Ra96 Q+　2700K					
2	アーム	アルミダイカスト	黒塗装					ス イ ッ チ 無 し		
1	電源ケース	ポリカーボネート	黒							
No.	部　品　名	材　　　質	備　　　考	器具重量	約　　　　　0.4　kg			甲高　　大瀧　　①		