



定格光束	1990Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	51.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

適合電源（別売）一覧				
タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
標準出力電源（非調光）	LZA-91806	100/200/242V	39/40/41VA	110mm
PWM調光	LZA-91808	100/200/242V	39/40/41VA	140mm

			機能	防雨・防湿用	特記事項
			取付場所	屋外 天井埋込専用	1/2照度角 25°
6 取付金具	ステンレス板		電源接続	コネクタ	可動範囲 首振角片側35° 回転角度360°
5 灯具	アルミ材	黒 アルマイト	消費電力	39 W 定格電圧 - V	電源別売・別置
4 パッキン	シリコン	黒	電気容量	適合電源（別売）一覧を参照	調光器別売 オプション別売
3 コーン	ABS	クロムメッキ	LED 付	LED39W（標準出力）	防水・防塵性能：IP44
2 内枠	ステンレス板	白塗装	交換不可	演色性 Ra83 温白色（3500K）	スイッチ無し
1 枠	アルミダイカスト	ステンカラーカラー色塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量 約 0.9 kg	鹿毛 狩野 ④