





姿図

取付部詳細図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	660 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 カバー押え金具式 吊高さ調節可能 調光器併用不可 スイッチ無し
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	
6				電源接続	引掛シーリング	
5				消費電力	7.2 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	ガラス	乳白消し	電気容量	12VA	
3	ホルダー	銅板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 7.2W 演色性 Ra83 電球色 (2700K) LDA7L-G/60/2783x1灯 □金E26 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	キャプタイヤコードカバー	塩化ビニル	白			
1	フランジ	ポリスチレン樹脂	白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.7 kg	松原 峠田 ⑤