



※ 通電した状態で負荷の着脱をしないでください。不点・故障の原因となります。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 雨等がかかる場合は、別途収納盤等に内蔵して使用してください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ネジ取付専用器具です。必ず木ネジ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 壁面取付専用です。口出し線を下向きにして補強材のある壁面に木ネジで取付けてください。

| | | |
|-------|------|-----------------|
| 定 格 表 | 入力電圧 | 100/200/242V |
| | 周波数 | 50/60Hz |
| | 入力電流 | 0.74/0.36/0.31A |
| | 消費電力 | 74/71/71W |
| | 電気容量 | 74/73/75VA |
| | 出力電圧 | DC24V |
| | 出力電流 | 0.1~2.5A |
| 力率 | 高力率 | |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | 防滴形 | 特記事項 |
|-----|-----|------|--------|----------------|-----------|--|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋外 壁面取付専用 | DC24V専用(定電圧) 最大出力 60VA 過電圧・過電流保護機能付 調光器には対応していません。 二次側延長距離 10m |
| 6 | | | 電源接続 | 口出し線(アース付) | | |
| 5 | | | 消費電力 | — W 定格電圧 — V | | |
| 4 | | | 電気容量 | 定格表を参照 | | |
| 3 | | | 適合ランプ | DC24V 最大2.5A以下 | スイッチ無し | |
| 2 | カバー | アルミ板 | シルバー塗装 | 付(別売) | | |
| 1 | 本体 | アルミ板 | シルバー塗装 | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 0.9 kg | 三木 岡田 ② |