

**埋込穴寸法**

**埋込必要高**

**バネの広がり寸法**

**傾斜天井使用可能 (55°まで)**

**端子台を必ず下側に向けしてください。**

**姿図**

**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨形天井埋込兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、指定外の傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウントライトSB形適合品です。吹込み繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。

(一社)日本照明工業会  
SB形適合品

**被照射面とは0.1m以上離してください。**  
過熱による火災の原因となります。

**機能**

取付場所	屋内・屋外 傾斜天井埋込兼用		
電源接続	送り付端子台		
消費電力	5.6W	定格電圧	100V
電気容量	10VA		
LED付	LED5.6W		
交換不可	演色性 Ra83 電球色 (2700K)		

**特記事項**

1/2照度角 60°
取付可能天井傾斜55°まで
傾斜配光対応範囲15°~30°
温度保護機能付
調光可能 1%~100%
LED専用調光器別売。 (DP-37154E・39672~5)
スイッチ無し

**部品名** **材質** **備考** **器具重量** 約 0.5 kg **販売店** 岐田 曽川 ③

No.