



安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、重耐塩地域を含む、屋外防雨・防湿形天井埋込専用器具です。サウナ風呂、業務用浴室、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
- 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
- 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 屋外天井施工時(軒下)は雨線内でご使用ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源(別売)一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
定格光束	475Lm			
標準出力電源(非調光)	LZA-92985	100/200/242V	14/15/18VA	130mm
標準出力電源(非調光)	LZA-92809	100V	18VA	120mm
位相制御調光	LZA-92810	100V	18VA	120mm

No.	部品名	材質	備考	機能		特記事項
				取付場所	防雨・防湿用	
6	取付バネ	ステンレス板		電源接続	屋外 天井埋込専用	
5	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	消費電力	11.4W 定格電圧 - V	
4	レンズ	ポリカーボネイト		電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	
3	パッキン	シリコン	黒色	LED 付 交換不可	LED11.4W(標準出力) 演色性 Ra83 温白色(3500K)	1/2照度角 35° 電源別売・別置 調光器別売 防水・防塵性能: IP44
2	コーン	ABS	クロムメッキ			
1	枠	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg	鹿毛 狩野 ③